

- DACHAUFBAU (VON AUBEN NACH INNEN)**
- ETERNIT DACHTAPEL 15mm
 - Z PROFIL
 - TRAGPROFIL 40mm
 - DELTA MAX
 - KÖNTERLÄTTUNG 40mm
 - DACHABDICHTUNG
 - HOLZSCHALUNG 25mm
 - WÄRMEDÄMMUNG / SPARREN 25cm
 - DAMPFBREMS
 - UNTERKONSTRUKTION 2/8 cm
 - GIPSKARTONPLATTE 12,5mm

+5.95 FIRSTPFETTE 8/8cm

ETERNIT FASSADENTAPEL
TRAGLÄTTE 60/40 mm

COLOR-FASSADENSCHRAUBEN
4,8x38/K14 mm
MIT EPDM-
ZENTRIEBUCHSE

- WANDAUFBAU (VON AUBEN NACH INNEN)**
- ETERNIT FASSADENTAPEL 15 mm
 - EPDM FUGENBAND
 - TRAGLÄTTE 40mm
 - WINDBREMSE
 - UNTERKONSTRUKTION 14/8 cm
 - STB WAND 30 cm
 - INNENPUTZ 15mm

FUGPFETTE 10/10cm

+3.81^s

- BODEAUFBAU 1.OG DECKE:**
- STB - DECKE 22cm
 - INNENPUTZ 15mm

LUFTUNGSGITTER
ETERNIT FASSADENSTREIFEN
FENSTERANSCHLUSSPROFIL

EPDM-FUGENBAND
WINDBREMSE

WÄRMEDÄMMUNG
ECKPROFIL

+1.77^s

- BODEAUFBAU EG DECKE:**
- BODENBELAG 20mm
 - SCHWIMMENDER ESTRICH 7cm
 - DÄMMUNG 7cm
 - STB-DECKE 22cm
 - INNENPUTZ 15mm

±0.00

- BODEAUFBAU:**
- BODENBELAG 20mm
 - SCHWIMMENDER ESTRICH 7cm
 - DÄMMUNG 7cm
 - STB-DECKE 22cm
 - ABDICHTUNG BITUMEN
 - BODENPLATTE 20cm
 - DÄMMUNG 14cm
 - ABDICHTUNG
 - SAUBERKEITSSCHICHT 10cm

SOCKECKERLEIDUNG -
FASSADENTAPEL
GESCHLOSSENZELLIGE
WÄRMEDÄMMUNG
DÄMMSTOFF-DÜBEL