

Anschlusslinie  
Wind, Regen!

DACHAUFBAU:



DETAIL KLÄREN

WANDAUFB.  
FG:



ABST. DECKEN  
DEUTLICH  
TIEFER

FEUER  
SONNENSCH.  
VERGLAS.

DETAIL KLÄREN!

- 1 Sichtbeton, Ort beton, lastort 250 mm  
Wärmedämmung Styrodur 200 mm  
Stahlbeton mit Dehnkermlinierung, Ort beton,  
Oberfläche Sichtbeton 250 mm
- 2 Sandwichplattenanker 50x aus Rundstahl, dient der  
Verankerung in Beton und der Befestigung der  
Bewehrungsstäbe
- 3 Abdichtung Kunststoffbahn 5 mm  
Wärmedämmung Wollfaserdämmplatten M.G. 040, 250 mm  
Dampfsperre 3 mm  
Dampfschutzschicht Veranstrich 3 mm  
Stahlbetondecke mit Hohlkörpern 450 mm
- 4 Abgehängte Decke mit Metallankerstruktur  
Akustikplatte aus Blauschamotte, Beschichtung RAL 9002  
Mulleiste für Lüftungs- und Elektroinstallations  
Alu-Abdeckung Aluminiumblech, mehrfach gekantet,  
pulverbeschichtet
- 5 Metallrahmen, innenliegende Wärmedämmung,  
100 mm ausragend
- 6 fest verglaste Isolierglasscheibe IESG/VSIG,  
Sonnenschutzglas
- 7 Sandstein, Platten sandgestraht, 100/700 mm  
Kerndicke, 60 mm



DECKENAUFB.:



VOERER FT-  
ELEMENTE  
BESSER  
HÄNDELBAR

BEDREICH:  
HIER KEINE  
AUSSENSEITIGE  
FEUER!

AM RAND  
KEINE  
FÜLLKÖRPER  
WG. ÜBERKRÄFTEN

WANDAUFB.  
UG:



DETAIL KLÄREN

- 8 Abgehängte Lichtspanndecke Diffusor  
Spanngitter 3011 Fabrikal Barriere  
Alu-Griff Pulverbeschichtet RAL 9010 Reinweiß  
Leuchtleistungen, einbar
- 9 Leuchtkanal durchgehend, Lüftungsfugen punktuell  
Eckbohrer 30/30 mm
- 10 Trennlage, PE-Folie 0,2 mm  
Zementbetondecke mit Fußbodenheizung 90 mm  
Trennlage, PE-Folie 1 mm  
Dämmung Steinwolle 40 mm  
Ortbetonplatte 200 mm  
Trennlage 0,2 mm  
Trennlage 100 mm  
Trennlage 0,2 mm  
Kugelschicht 50 mm  
Streifenfundament 300 mm
- 11

WU-BETON

ZUGENBAND

WÜRDE PLATTEN-  
GRÜNDUNG KLÄREN

BODENAUFB.:



71  
5,06  
OK Gelände  
+0,00  
6,00  
26,1

+5,76  
-5,51  
-5,06  
-0,15  
-0,60  
-0,85  
-5,61  
-5,81  
-6,26  
-6,31